



# SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET

S'applique aux produits de fibre de verre à filament continu

Preparation Date: 26-Juin-2008

Revision Date: 31-Mars-2010

Revision Number: 01

## 0. Introduction

La Réglementation Européenne sur les produits chimiques N° 1907/2006 (REACH) entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> Juin 2007 EXIGE des Fiches de Données de Sécurité (FDS) pour les substances et préparations dangereuses uniquement. Nos **produits de fibre de verre à filament continu** (CFGF) sont des articles selon REACH et de ce fait, l'exigence de fournir une FDS n'est pas applicable.

**OCV Reinforcements** veut cependant continuer de communiquer à ses clients les informations nécessaires à la manipulation et l'utilisation en toute sécurité des **produits de fibre de verre à filament continu** au moyen d'un nouveau document : **la fiche d'instructions pour une utilisation en toute sécurité (Safe Use Instructions Sheet)**

## 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

<b>Nom générique</b>	Produits de fibres de verre a filaments continus (CFGF)
<b>Noms communs</b>	Fil coupé sec et humide, roving, roving assemblé, mat de fils coupé, mat à filament continu, fibres broyées.
<b>Utilisation</b>	renfort de plastiques, isolation acoustique
<b>Coordonnées du producteur</b>	OWENS-CORNING COMPOSITES LLC One Owens Corning Parkway Toledo, 43659 OHIO United States www.ocvreinforcements.com
<b>Numéro d'appel d'urgence</b>	Urgences SLMT (après 17H & weekends) téléphone 001-419-248-5330 CHEMTREC (24h/24) téléphone 001-800-424-9300
<b>Contacts pour information sur la santé</b> (8am-5pm CET):	European R&D: + 33 479 75 53 00 USA 1-419-248-8234
<b>Contacts pour information technique</b> (8am-5pm CET):	European Headquarter: +32 2 674 8320 USA: 1-800-GET-PINK or 1-800-438-7465

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Selon sa composition, ce produit n'est pas classé dangereux selon les Directives Européennes 67/548/EEC, 99/45/EC et leurs derniers amendements.

Cette section identifie les dangers potentiels liés à l' article i.e. sa forme, ses dimensions et autres caractéristiques physiques.

- irritation mécanique (itching)
- Exposition aux poussières en suspension dans l'air et aux fibres (inhalation)

Pour les détails, voir section 11.

### 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

**Les produits de fibre de verre à filament continu (CFGF) sont des articles selon REACH (1907/2006/EU).**

Ces produits sont constitués de verre, lequel a reçu la forme spécifique de filament et une dimension particulière (diamètre). Un traitement de surface (ensimage) est appliqué sur les filaments qui sont ensuite rassemblés pour former une mèche. Le fil est ensuite processé pour lui donner un design spécifique selon l'usage de l'utilisateur final de l'article. Le sizing est un mélange de produits chimiques, i.e. agent couplant, formateur de film, aide au process. Le contenu en ensimage est habituellement inférieur à 3%.

Pour les produits de mat à filament continu ou de fils coupés, un liant (binder) est appliqué dans une deuxième étape pour former le mat. Le contenu en liant (mélange de résine de type polymère) est habituellement inférieur à 10% du poids du produit fini.

### 4. PREMIERS SECOURS

#### **Contact avec les yeux**

- Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières pendant au moins 15 minutes
- Ne pas frotter ou gratter les yeux
- Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialisé

#### **Contact avec la peau - en cas d'irritation:**

- Laver immédiatement à l'eau froide et au savon
- NE PAS utiliser de l'eau tiède, car ceci aura pour effet d'ouvrir les pores de la peau et de faire pénétrer les fibres davantage
- NE PAS frotter ou gratter les zones affectées.
- Retirer les vêtements « contaminés ».
- Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin

#### **Inhalation - En cas d'irritation des voies respiratoires supérieures et de la trachée**

- Mettre la victime à l'air libre
- Si les troubles se prolongent, consulter un médecin

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Les produits de fibre de verre à filament continues ne sont pas inflammables, sont incombustibles et incomburants.** Seul l'ensimage et/ou le liant sont combustibles et peuvent rejeter de petites quantités de gaz dangereux en cas d'incendie ou de chauffage prolongés.

#### **Moyens d'extinction appropriés**

- brouillard d'eau
- poudre d'extinction
- mousse
- dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

#### **Equipements spéciaux pour la protection des intervenants**

Porter un appareil respiratoire autonome (SCBA) et des articles de protection anti-incendie

### 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**Précautions individuelles:** Éviter le contact avec la peau et les yeux.

#### **Méthodes de nettoyage**

- Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés
- Éviter le balayage à sec
- Verser le maximum du matériel renversé dans un container
- Utiliser un aspirateur anti-poussière muni d'un filtre à haute efficacité pour ramasser la poussière et les fibres
- Après le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### Manipulation

- Porter un équipement de protection individuel en cas de contact direct avec le produit (voir section 8)
- Éviter et/ou minimiser la formation de poussière

### Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine afin de minimiser la formation potentielle de poussières.

## 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Les fibres de verre à filament continu ne sont pas respirables cependant certain processus mécaniques peuvent générer de la poussière ou des fibres en suspension (voir section 11). Les limites d'exposition professionnelles mentionnées ci-dessous sont applicables lors de l'exposition à des fibres en suspensions dans l'air et/ou à la poussière.

### Limites d'exposition :

#### **NOTE :**

L'utilisateur de produits de fibre de verre à filament continu doit se conformer aux réglementations nationales en vigueur concernant la protection de la santé des travailleurs. Vous trouverez ci-dessous quelques valeurs de limites d'exposition professionnelles dans différents pays.

	Poussière respirable	Poussière totale	Fibre respirable
ACGIH	3mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	1 fibre/ml
Autriche	6 mg/m <sup>3</sup> (fine)		0.5 fibre/ml
Denmark	5 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	1 fibre/ml
Finlande		10 mg/m <sup>3</sup>	1 fibre/ml
France		10 mg/m <sup>3</sup>	1 fibre/ml
Allemagne	3 mg/m <sup>3</sup>	4 mg/m <sup>3</sup>	0.25 fibre/ml
Irlande	5 mg/m <sup>3</sup>		2 fibres/ml
Italie	3 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	1 fibre/ml
Pays-Bas	2 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	1 fibre/ml
Norvege	5 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	1 fibre/ml
Portugal		4 mg/m <sup>3</sup>	1 fibre/ml
Espagne	3 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	1 fibre/ml
Royaume -Uni	5 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	2 fibres/ml

### Contrôle de l'exposition professionnelle

#### **Mesures d'ordre technique**

Une extraction locale et/ou une ventilation générale doivent être mises en place afin de maintenir l'exposition en-deçà des limites d'exposition réglementaires. Un système de collection de poussières doit être utilisé dans tout processus de transfert, coupe, usinage ou tout autre procédé générateur de poussières. Des méthodes de nettoyage humide ou des systèmes d'aspiration devraient être utilisés.

### Équipement de protection individuelle

#### **Protection respiratoire:**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés (FFP1 or FFP2 en fonction de la concentration en suspension dans l'air).

**Protection des yeux/du visage:** Lunettes de sécurité avec protections latérales

#### **Protection de la peau et du corps:**

Gants de protection et chemises à manches longues et pantalon long

**Bonnes pratiques d'hygiène industrielle**

- Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit
- Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements
- Éviter l'infiltration de la poussière dans les bottes et les gants à l'aide de serre-poignets et de serre-chevilles
- Enlever et laver les gants, y compris l'intérieur, et les vêtements contaminés avant la réutilisation

**9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES**

<b>Aspect:</b>	Blanc
<b>Etat physique</b>	Solide
<b>Point de ramolissement</b>	>800°C
<b>Point de fusion</b>	Ne s'applique pas
<b>Température de décomposition</b>	Sizing et binder commencent à se décomposer à 200°C
<b>Densité</b>	~ 2.5-2.6 (eau = 1)
<b>Solubilité</b>	Insoluble

**10. STABILITE & REACTIVITE**

**Stabilité chimique :** Stable sous conditions normales

**Produits de décomposition:** Voir Section 5 de la SUIS pour les informations sur les produits de décomposition dus au feu

**11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE**

**Toxicité aiguë :** non relevante

**Effets locaux**

Les poussières peuvent provoquer des irritations au niveau des yeux et de la peau. L'irritation disparaît quand l'exposition cesse. Une irritation mécanique n'est pas considérée comme un danger pour la santé au sens de la directive européenne 67/548/EC sur les substances dangereuses. Les fibres de verre à filament continu ne requièrent pas de classification en tant que irritant (Xi) selon la directive européenne 97/69/EC.

L'inhalation peut faire tousser, éternuer et entraîner des irritations du nez et de la gorge. L'exposition à de fortes concentrations peut entraîner des difficultés respiratoires, des congestions et un sentiment d'oppression.

**Effets à long terme**

Les fibres de verre à filament continu ne sont pas respirables selon la définition de la World Health Organization (WHO).

Une fibre respirable a un diamètre (d) plus petit que 3µm, une longueur (l) plus grande que 5µm et un rapport l/d plus grand ou égal à 3. Les fibres avec un diamètre plus grand que 3µm, ce qui est le cas de nos fibres de verre à filament continu, n'atteignent pas les voies respiratoires inférieures et de ce fait n'occasionnent pas de maladie pulmonaire grave.

Les fibres de verre à filament continu ne possèdent pas de plan de clivage qui permettrait une cassure dans le sens de la longueur et induirait une réduction du diamètre de la fibre. Si cassure il y a, elles ont lieu transversalement résultant en la formation de fibres de plus petites longueurs mais de même diamètre et de poussières.

Un examen au microscope des poussières de verre broyé montre la présence de petites quantités de particules respirables. Parmi ces particules, certaines, irrégulières, ont une forme semblable à une fibre en terme de rapport l/d ; on les appelle « Shards » (éclats). A notre connaissance, les niveaux d'exposition à ces particules respirables, mesurés sur nos sites de production, sont 50 à 1000 fois inférieures aux limites d'exposition professionnelle autorisées.

De plus, les fibres de verre à filament continu ne sont pas cancérogènes. (voir section 15).

## 12. INFORMATION ECOTOXICOLOGIQUE

Des données spécifiques ne sont pas disponibles mais cet article n'est pas dangereux pour l'environnement.

## 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Les déchets de fibre de verre ne sont pas classés comme dangereux. Numéro européen du catalogue de déchet : 101103.

## 14. INFORMATION SUR LE TRANSPORT

IMDG/IM – RID – ADR – ICAO – IATA – DOT - TDG - MEX non réglementé

## 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

**Ce produit n'est pas dangereux selon les directives 67/584/EC, 99/45/EC et leurs derniers amendements.**

### Information sur la non-cancérogénicité

Conformément aux directives européennes, les fibres de verre à filaments continus ne sont pas classées cancérogènes. La directive 67/548/CEE et son amendement 97/69/CE ne sont pas applicables aux fibres de verre à filaments continus, étant donné qu'il ne s'agit pas de "fibres à orientation aléatoire."

En juin 1987, l'IARC a classé les filaments continus de fibre de verre dans la catégorie des produits non cancérogènes pour l'homme (Groupe 3). Les résultats des études réalisées sur l'homme et l'animal ne sont pas suffisamment concluants, selon l'IARC, pour classer les filaments continus de fibre de verre comme matière cancérogène (que ce soit dans la catégorie possible, probable ou sûre). Cette conclusion a été confirmée par l'IARC en octobre 2001. La limite d'exposition TLV-TWA de 5mg/m<sup>3</sup> pour les poussières inhalées a été adoptée pour les fibres de verre à filament continu, de manière à prévenir l'irritation mécanique des voies respiratoires supérieures.

### Inventaires chimiques nationaux

Les produits de fibre de verre à filament continu sont des articles sous les différents inventaires chimiques nationaux listés ci-après et sont, de ce fait, exemptés d'enregistrement :

- The European Inventory of Existing Chemical Substances: EINECS/ELINCS,
- The US EPA Toxic Substance Control Act: TSCA,
- The Canadian Chemical Registration Regulations: NDSL/DSL,
- The Japanese Chemical Substances Control Law under METI: CSCL,
- The Australian Inventory of Chemical Substances: AICS,
- The Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances: PICCS,
- The Korean Existing Chemicals List: (K)ECL and
- The Chinese List on New Chemical Substances

Pendant, selon les règles de mise sur le marché et d'utilisation de produit chimique en vigueur les pays où nos produits sont fabriqués, tout ingrédient utilisé sur un site de production doit être listé dans l'inventaire du pays.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**Date de Préparation:** 26-Juin-2008

**Date de Revision:** 31-Mars-2010

Ce document a été conçu pour s'aligner avec le Règlement REACH.

### Avertissement

Un soin particulier a été apporté à la préparation de l'information contenue dans cette fiche de sécurité. Le producteur n'y émet aucune garantie commerciale. Le producteur ne pourra être tenu pour responsable des conséquences d'une mauvaise utilisation de ce produit ou d'une mauvaise interprétation de cette information.

**Fin de la S.U.I.S.**